

Armari d'assecat pels uniformes dels bombers

Ràpid assecat i condicionat · Baixa temperatura · Sense accionament mecànic



FC-3

Creat específicament per a vestits de bombers

L'armari d'assecatge de vestits de bombers ha estat dissenyat específicament per a l'assecatge segur i eficient dels vestits de bombers.

Major capacitat

La gran capacitat del FC-6 permet tenir penjadors per a 6 jaquetes i monos, així com 6 penjadors per a botes i guants per al seu assecat simultani. El FC-3 permet tenir penjadors per a 3 jaquetes i micos, així com penjadors per a botes i guants. Els 1200 cfm de flux d'aire a l'interior de l'armari processaran ràpidament les peces de roba. Les peces de roba planes també es poden assecat al prestatge ajustable opcional.



Qualitat i durabilitat

La construcció a l'acer inoxidable proporciona el més alt nivell de resistència a la corrosió. El mecanisme amb un tancament de tres punts a la porta crea un segellat fort i eficient. A més, la seva construcció robusta garanteix una llarga vida d'ús diari.

Manteniment simplificat

Resistències elèctriques (8 o 12kW) i bufadors que estan disponibles localment per simplificar el manteniment i estalviar diners.

Flux d'aire directe i controlat

Els tubs d'aire permeten que el flux d'aire calent penetri a les jaquetes i els monos, proporcionant un rendiment d'assecat superior. Es pot inserir un accessori addicional per augmentar el flux d'aire dirigit al vestit i accelerar el temps d'assecat.



Compliment de temperatura

Les resistències estan acoblades amb una sonda de temperatura i un interruptor amb topall de temperatura per assegurar que les temperatures internes no s'elevaran per sobre de 105°F 40°C segons s'especifica al codi NFPA 1851.

Valor

Utilitzant el flux d'aire dirigit en lloc de l'acció mecànica, aquest eficient armari d'assecat és una gran adquisició per a qualsevol parc de bombers. Amb capacitat per a tres o sis jocs complets de vestits de bombers i una quantitat aproximada de 60 minuts de cicle, aquest assecador us estalviarà un valuós temps.

Especificacions	FC-3	FC-6
Capacitat màxima – conjunt complet	3	6
Ample en mm*	1016	1549
Profunditat en mm	883	914
Altura en mm**	2184	2184
Pes net en kg.	256	352
Espai lliure des del terra fins la part inferior de la porta en mm.	38	38
Obertura de comporta amb regulació manual en mm.	152	152
Voltatges disponibles		
208 V-50/60 Hz-1 Ph	45 FLA	60 FLA
208 V-50/60 Hz-3 Ph	25 FLA	36 FLA
240 V-50/60 Hz-1 Ph	40 FLA	55 FLA
240 V-50/60 Hz-3 Ph	23 FLA	33 FLA

* Afegir 375 mm pel control de l'oscil·lació de la porta ** L'alçada total sense la part superior és de 1943 mm

Especificacions subjectes a canvis sense previ avís