

CARACTÉRISTIQUES

C'est un choix idéal pour les blanchisseries commerciales. Châssis industriel solide, pour une durabilité maximale.

Cadre suspendu qui permet l'installation au-dessus du niveau du sol. Roulements rigides pour assurer un alignement correct.

La conception du tambour réduit le temps de lavage et augmente l'action mécanique, ce qui permet des lavages plus courts pour une durée de vie plus longue.

Avec le protecteur d'eau RinSave®, exclusivité de Milnor. Panneau de commande précis et convivial.

Adaptabilité selon les besoins de la blanchisserie.

OPTIONS

Panneau de commande E-P plus avec technologie et résolution VGA.

Technologie et résolution VGA, avec un affichage clair et informatif, indiquant l'état de la machine. Les formules peuvent être préparées sur un PC, enregistrées sur USB et chargées sur la machine à l'aide de l'écran tactile. La commande fournit un diagnostic intuitif des pannes et des suggestions de dépannage pertinentes. Il offre l'avantage de réduire les incertitudes de l'opérateur relatives aux pannes.

Tableau de commande MILTOUCH

Flexibilité pour créer ou modifier des formules manuellement. Les formules sont guidées par des commandes et fournissent un lavage approprié. L'écran informe l'opérateur des points de référence (étape de lavage, temps restant, etc.), ce qui augmente la productivité et réduit les temps d'arrêt.



E-P PLUS®



MILTOUCH™



Système de
suspension
SMOOTHCOIL™

SÉRIE MWF de 63 à 125 kg



CARACTÉRISTIQUES	MWF63J7*	MWF63V7*	MWF77J7*	MWF77C7*
	MWF63Z7**	MWF63Y7**	MWF77Z7**	MWF77Y7**
Charge maximale—lb (kg) +	45 (20)	60 (27)	80 (36)	100 (45)
Diamètre du tambour—in (mm)	28 (700)	30 (762)	36 (914)	36 (914)
Profondeur du tambour—in (mm)	18 (468)	22 (559)	21 (533)	26 (660)
Volume brut du tambour — cu. pi. (L)	6,4(180)	9(255)	12,30 (348)	15,30 (434)
Moteur—HP (kW)	5 (3,7)	5 (3,7)	10 (7,40)	10 (7,4)
Vitesse de lavage— tr/min++	39	38-43	38-43	38-43
Distribution—tr/min++	71	68	65	65
Vitesse d'essorage— tr/min++	400-595	390-580	375-540	375-540
Max. fin d'essorage— tr/min++	875	840	765	765
Max. Force finale G	300	300	300	300
Robinet de vidange—in (mm)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)
Connecteur d'entrée—in (mm)	0,75 (19)	0,75 (19)	0,75 (19)	0,75 (19)
Largeur—in (mm)+++	34,44 (875)	39,63 (1007)	49,38 (1254)	49,38 (1254)
Profondeur—in (mm)+++	49,25(1250)	57,51(1461)	62,31 (1583)	67,43 (1713)
Hauteur—in (mm)+++	56 (1423)	65,30 (1658)	74 (1880)	74 (1880)
Poids net approximatif—lb (kg)	1596 (270)	2017 (915)	3693 (1675)	3777 (1713)
Control*E-P plus MilTouch**MilTouch™ + En fonction du poids et du contenu des marchandises ++Vitesses fixes approximatives pour les modèles E-P plus ; MilTouch™ offre des vitesses programmables +++ Accessoires standard ☑ Consulter l'usine pour la charge statique et les forces dynamiques. Les caractéristiques et l'apparence peuvent être modifiées sans préavis.				