

MODELOS, MILNOR SERIE MWF DE 20 A 45 KG

CARACTERÍSTICAS

Es una opción ideal para Lavanderías comerciales. Sólido chasis industrial, para una máxima durabilidad.

Macro suspendido que permite la instalación sobre el nivel del suelo. Rodamientos rígidos para asegurar el correcto alineamiento.

El diseño del tambor reduce el tiempo de lavado y tiene una mayor acción mecánica, que es lo que hace que los lavados se reduzcan para una vida más prolongada.

Con protector de agua RinSave®, exclusivo de Milnor. Cuadro de mandos preciso y de fácil uso.

Capacidad de adaptación en función de las necesidades de la lavandería.

OPCIONES

Cuadro de mandos E-P Plus con tecnología y resolución VGA.

Tecnología y resolución VGA, con un display claro e informativo, que muestra el estatus de la máquina. Las fórmulas se pueden desarrollar en un PC, guardar en USB y descargar en la máquina con la pantalla táctil.

El control provee de diagnóstico de fallos intuitivos y sugerencias de solución de problemas relevantes.

Aporta el beneficio de un menor número de fallos por parte del operario.

Cuadro de mandos MILTOUCH

Flexibilidad para crear o modificar fórmulas manualmente. Fórmulas guiadas a través de controles y proporcionan el lavado adecuado. El display notifica al operario los puntos de referencia (paso del lavado, tiempo restante, etc.) lo que incrementa la productividad y reduce la falta de tiempo.



E-P PLUS®



MILTOUCH™



Sistema de suspensión
SMOOTHCOIL™

SERIE MWF de 20 a 45 kg



MODELOS, MILNOR SERIE MWF DE 20 A 45 KG

ESPECIFICACIONES	MWF18J8*	MWF27J8*	MWF36J8*	MWF45J8*
		MWF27Z8**	MWF36Z8**	MWF45Z8**
Máxima capacidad—lb. (kg) +	45 (20)	60 (27)	80 (36)	100 (45)
Diámetro del tambor—in. (mm)	28 (700)	30 (762)	36 (914)	36 (914)
Profundidad del tambor—in. (mm)	18 (468)	22 (559)	21 (533)	26 (660)
Volumen bruto del tambor—cu. ft. (L)	6,4(180)	9(255)	12,30 (348)	15,30 (434)
Motor—HP (kW)	5 (3,7)	5 (3,7)	10 (7,40)	10 (7,4)
Velocidad de lavado—RPM++	39	38-43	38-43	38-43
Distribución —RPM++	71	68	65	65
Velocidad de extractor—RPM++	400-595	390-580	375-540	375-540
Máx. final del extractor—RPM++	875	840	765	765
Máx. Final fuerza G	300	300	300	300
Válvula de desagüe—in. (mm)	3 (76)	3 (76)	3 (76)	3 (76)
Conector de entrada—in. (mm)	0,75 (19)	0,75 (19)	0,75 (19)	0,75 (19)
Ancho—in. (mm)+++	34,44 (875)	39,63 (1007)	49,38 (1254)	49,38 (1254)
Profundidad—in. (mm)+++	49,25(1250)	57,51(1461)	62,31 (1583)	67,43 (1713)
Altura—in. (mm)+++	56 (1423)	65,30 (1658)	74 (1880)	74 (1880)
Peso neto aproximado—lb. (kg)	1596 (270)	2017 (915)	3693 (1675)	3777 (1713)
<p>Control*E-P Plus Control**MilTouch™ + Dependiendo del peso y del contenido de las mercancías +++Aprox. Velocidades fijas para los modelos E-P Plus; MilTouch™ ofrece velocidades programables +++ Accesorios estándar ☐ Consulte a fábrica para carga estática y fuerzas dinámicas. Especificaciones y apariencia sujetos a cambio sin previo aviso.</p>				