

PROTÉGEZ LES EPI DES POMPIERS AVEC LES LAVEUSES-ESSOREUSES

Créées spécialement pour les tenues de pompiers

Les laveuses-essoreuses disposent de 30 programmes de lavage différents, dont 10 spécialement conçus pour désinfecter les tenues des pompiers (ils peuvent être personnalisés). Les commandes du microprocesseur sont faciles à utiliser ; elles indiquent chaque étape de la programmation et évitent les erreurs. Toutes les laveuses-essoreuses respectent la norme NFPA 1851 sur l'entretien et le nettoyage des EPI.

Programmes de lavage

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Taches légères | 6. Nettoyage à la brosse |
| 2. Taches tenaces | 7. Cagoule/bretelles |
| 3. Taches d'humidité légères | 8. Serviettes |
| 4. Taches d'humidité tenaces | 9. EPI de sapeurs-pompiers |
| 5. Tenues contaminées par les substances huileuses | 10. Draps et oreillers |

Facilité d'utilisation

Tout le monde peut utiliser une laveuse-essoreuse MILNOR Gear Guardian.

Les programmes sont clairement identifiés. Il suffit de choisir le bon programme et d'appuyer sur le bouton de démarrage. L'automatisation complète prend alors le relais. L'écran de la machine affiche également la progression en indiquant le cycle de lavage en cours et la durée restante du programme. Un problème avec la machine ?

Consulter les messages d'aide au dépannage afin de minimiser les temps d'arrêt. La commande permet d'éviter la chute de l'uniforme pendant le remplissage. Grâce à l'injection automatique de produits, aucune présence pendant le lavage n'est nécessaire.

Grands tambours de lavage

L'équipement de lutte contre les incendies est volumineux, c'est pourquoi le grand tambour Gear Guardian est recommandé pour un lavage rapide et de qualité professionnelle. De grands battoirs soulèvent et relâchent les tenues pour éliminer les taches les plus tenaces. Le grand tambour accélère le processus et permet de laver plus de tenues par charge.

Processus accéléré

Les équipements de lutte contre les incendies très sales ont besoin d'un lavage efficace. Les essorages intermédiaires et l'élimination des produits chimiques sur les tenues sont effectués entre les rinçages. Les équipements se nettoient plus rapidement ! Les laveuses-essoreuses sont les seules à permettre autant d'essorages que nécessaire, puisqu'elles utilisent des moteurs continus (au lieu de moteurs alternatifs). Les faibles vitesses d'essorage ont été conçues par MILNOR pour une meilleure protection des tenues. Les cycles d'essorage forts peuvent abîmer ces précieux EPI.

Évite les vibrations

La vitesse spéciale de répartition de la charge avant l'essorage empêche le balourd et la création d'un déséquilibre dans le tambour. Cela permet d'éviter les vibrations pendant l'essorage. En plus de faire gagner du temps (plus besoin d'arrêter la machine pour corriger manuellement la charge), la réduction des vibrations prolonge la durée de vie de la machine. La vitesse de répartition protège également les EPI en évitant qu'ils ne se retournent lorsque l'eau s'écoule du tambour.

Construction robuste

Les taches tenaces peuvent être difficiles à retirer pour une machine à laver, mais pas pour une laveuse-essoreuse Gear Guardian. Elle est conçue pour durer très longtemps dans des conditions difficiles.

Les modèles des séries T et V sont dotés d'une soudure continue (plutôt que par points), des roulements de grande taille, un triple joint d'étanchéité pour protéger les roulements de l'eau sur la plupart des modèles, des matériaux très épais et des moteurs lourds.

Différentes tailles

Les laveuses-essoreuses Gear Guardian sont disponibles à partir de 18 kg (40 lb.) jusqu'à 36 kg (80 lb.). Le choix de la taille dépendra de la quantité de tenues à laver dans une période donnée.



Modèle 18 kg

Modèle 36 kg

Pour les budgets plus serrés, les machines à laver de la série T et les séchoirs sont disponibles avec des vitesses d'essorages plus faibles.



C. Osona, 10 Tona — Barcelone 08551

Tél. +34 93 812 49 41

acj@acjsystems.com

www.acjsystems.com

CARACTÉRISTIQUE	Modèle de machine	30015 T6X	30015 VRJ	MWT18X4	MWT27X5	30022 T6X	30022 VRJ	36021 V5Z
	Capacité maxi en kg	18	18	20	27	27	27	36
	Profondeur du tambour en cm	76 x 38	73 x 38	71 x 45	76 x 55	76 x 55	76 x 55	91 x 53
	Volume du tambour en m³	4,92	4,92	5,09	7,22	7,22	7,22	9,91
	Largeur x profondeur x hauteur	88 x 123 x 143	88 x 123 x 145	88 x 87 x 134	88 x 141 x 141	88 x 141 x 143	88 x 141 x 141	111 x 140 x 170
	Poids en kg	458	489	370	528	467	504	660

	Nombre de tenues	2 à 3	2 à 3	3	4 à 5	4 à 5	4 à 5	6 à 7
--	------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

*Selon la nature et le degré de contamination des équipements. Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiées sans préavis. D'autres modèles sont disponibles. Contacter l'usine pour les données acoustiques.